

Angebot

Freibleibend Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten, bieten wir gemäß unseren *Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Nr. 01/2009*, an:

1 Stück gebrauchte PLC zyklengesteuerte Rundschleifmaschine, Fabrikat ROBBI, Italien, Modell ET4 x 1.000 mit 2-Achsen – Kugelrollspindeln, Baujahr 2008, Maschinen Nr. 1028125

**CE Ausführung
metrische Standardausführung
Anschluss: 400V, 50 Hz, 3 Phasen**



Abbildung zeigt Maschine noch am vorherigen Produktionsstandort.

max. Werkstückdurchmesser	355 mm
max. Schleiflänge	1.030 mm
max Werkstückgewicht zw. Spitzen	250 kg
max. Schleifscheibe	450/80/127 mm
Konus im Werkstückantrieb	MK5
Konus im Reitstock	MK4

Weitere technische Hauptdaten gemäß Anlage I.
Lieferumfang gemäß Anlage II.

Preisstellung:

ab Lager Stockstadt, frei Verladen LKW

Wir liefern die Maschine, wie für den Straßentransport vorgeschrieben, frei von Kühl- und Schmierstoffen, die nicht Bestandteil unseres Lieferung- und Leistungsumfangs sind.

Lieferzeit:

kurzfristig ab Lager, Zwischenverkauf ausdrücklich vorbehalten

Zahlung:

100% vor Verladung, netto ohne Abzug

Gewährleistung:

Gebrauchtmachine, keine Gewährleistung

Technische Dokumentation:

Mehrsprachig, auch in deutscher Sprache

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht Hersteller der Maschine sind. Wir können daher keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen. Dies bezieht sich auch auf eventuell vorgenommene Änderungen der Maschine durch den Vorbesitzer.

Angebotsgültigkeit:

60 Tage

Bei Fragen zögern sie nicht uns anzusprechen, wir sind Ihnen gerne behilflich.

Mit freundlichen Grüßen

GK Werkzeugmaschinen GmbH

Anlage I - Technische Hauptdaten

Betriebskapazität:

max. Abstand zwischen den Spitzen	1.030 mm
max. schleifbare Länge	1.030 mm
Spitzenhöhe	180 mm
max. Schleifdurchmesser	355 mm
max. Gewicht zwischen den Spitzen	250 kg
max. Gewicht fliegend, bei max. Länge 150 mm	80 kg

Maschinentisch:

max. Hub automatisch	1.180 mm
min. Hub automatisch	3 mm
Geschwindigkeit	0-500 mm/min
max. Schwenkung des Obertischs	+8° -4°

Werkstückantrieb:

Drehzahl	0-300 U/min
Durchmesser Spindelbohrung	31 mm
Kegelkonus	MK5
max. Schwenkbereich	90°

Reitstock:

Reitstockpinolenverstellung	35 mm
Reitstockpinolendurchmesser	48 mm
Reitstockkonus	MK4

Schleifspindel:

Schleifscheibendrehzahl	1450-1600 U/min
Schleifscheibenabmessungen max.	450 x 80 x 127 mm
Schleifscheibenbreite	20-80 mm
max. Neigung	+45°
Schleifscheiben Vorschub max.	250 mm
Weg des Überschlittens	200 mm

Vorschub:

Handradteilung	0,01/ 0,001 mm
----------------	----------------

Motoren:

Schleifspindel	5,5 kW
Werkstückantrieb	5,5 kW
Tischbewegung	5,5 Nm
Schleifkopfbewegung	3,1 Nm
Kühlpumpe	0,18 kW

Abmessungen:

Länge/ Breite/ Höhe	3600/ 1500/ 1700 mm
Flächenbedarf	4780 x 1650 mm
Nettogewicht	3500 kg
Aufstellplan beachten	

Anlage II

Zubehör

- 1 Stück Kühlmittelbehälter
- 3 Stück Schleifscheibenaufnahmen
 - mit 3 Stück gebrauchten, aufgeflanschten Schleifscheiben
- 1 Stück Auswuchtdorn
- 1 Stück Wechselriemenscheibe
- 1 Stück Schraubenschlüssel für die Schleifscheibenmontage
- 1 Stück Schleifscheibenbefestigungsmutter
- 1 Stück mehrsprachige, technische Dokumentation
 - (deutsch, englisch, französisch, italienisch)

Freibleibend, Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben, sowie Zwischenverkauf vorbehalten





