

Angebot

Freibleibend Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten, bieten wir gemäß unseren *Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Nr. 01/2009*, an:

**1 Stück gebrauchte, überholte, neu lackierte, komplett funktionsgeprüfte Außenrundscheifmaschine mit Innenschleifeinrichtung, Fabrikat Imatec, Modell Unigrinder 360 x 1.500, Baujahr 1995, Maschinen-Nr. 448
Komplette Überholung 2023 + neuer Schaltschrank**



Abbildung zeigt Maschine vor Überholung

In metrischer Standardausführung für den Anschluss an 400 Volt, 50 Hz, 3-Phasen.

max. Schleifdurchmesser	320 mm
max. Schleiflänge	1.500 mm
max. Scheibendurchmesser	400x50x203 mm
Antriebsleistung Schleifspindel	5,5 kW

Weitere technische Hauptdaten gemäß Anlage I.
Zubehör gemäß Anlage II.

- Preisstellung:** Die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt.,
ab Lager Stockstadt, frei Verladen LKW
- Lieferzeit:** sofort ab Lager Stockstadt, Zwischenverkauf ausdrücklich vorbehalten
- Zahlung:** 100% vor Verladung, netto, ohne Abzug
- Gewährleistung:** keine, Gebrauchtmachine
- Technische Dokumentation:** wie vorhanden

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nicht Hersteller der Maschine sind. Wir können daher keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen. Dies bezieht sich auch auf eventuell vorgenommene Änderungen an der Maschine durch den Vorbesitzer.

Gültigkeit 60 Tage

Anlage I Technische Hauptdaten

Schleiflänge	1.500 mm
Spitzenhöhe	180 mm
Außenschleifdurchmesser	8-320 mm
max. Werkstückgewicht	150 kg
Werkstückantrieb Schwenkbereich	+90°
Werkstückspindelkonus	MK 4
Werkstückspindeldrehzahl	25-220 min ⁻¹
Schleifspindeldrehzahl	1670 min ⁻¹
Schleifschlitteneilgang	50 mm
max. Verfahrweg Schleifschlitten	246 mm
Schleifkopf Schwenkbereich	± 30°
Schleifscheiben-Handzustellung pro U. max./min.	2 / 0,5 mm
Schleifscheiben-Handzustellung Skalierung max./min.	0,01 / 0,0025 mm
Schleifscheibenabmessung	400 x 50 x 203 mm
Umlaufgeschwindigkeit	35 m/s
Tischzustellung, Hand	6 mm
Tischschwenkung, Uhrzeigersinn	3°
Tischschwenkung, gegen Uhrzeigersinn	7°
Tischgeschwindigkeit, längs	0,1-4 m/min
Reitstockkonus	MK 4
Reitstockverschiebung	30 mm
Innenschleifspindel Länge	400 mm
Innenschleifspindel Durchmesser	80 mm
Innenschleifspindel Drehzahl	12.000 min ⁻¹
Außenschleifantriebsmotor	5,5 kW
Werkstückantriebsmotor	1,5 kW
Maschinengewicht, brutto	3.900 kg
Maschinenabmessungen (L x B x H)	4220 x 2000 x 2050 mm

Anlage II Zubehör

- Schleifspindelstock, schwenkbar
- Arbeitstisch, schwenkbar (für Kegel schleifen)
- 1 Stück gebrauchter Schleifscheibenflansch
- 1 Stück offene Stützlünette
- 1 Stück Abrichtgerät
- Hydraulisch betätigte Reitstockpinole
- Nassschleifeinrichtung, bestehend aus Kühlmittelbehälter
- 1 Satz Aufstell- Nivellierelemente
- Technische Dokumentation in deutscher Sprache
- Innenschleifeinrichtung mit ein Stück Innenschleifspindel

Umfang der Überholung, neuer Farbanstrich, Funktionsprüfung:

Teildemontage:

- Werkstückantrieb
- Reitstock
- Obertisch
- Untertisch

Neues Einschaben:

- Führungsflächen Bett
- Führungsflächen Untertisch
- Führungsflächen Obertisch

Neuer zweifarbiges Farbanstrich: lichtgrau, blau

Neuer Schaltschrank und komplette Prüfung der Elektrik.

Einzelprüfung:

- Schleifspindelstock
- Werkstückantrieb
- Reitstock

Geometrische Prüfung der Maschine.

Gesamtprüfung der Maschine inkl. Funktionstest.