

Angebot

fabrikneue konventionelle Drehmaschine der Baureihe DLZ VS 660/800



Abb. Zeigt DLZ 800x3000 m. Sonderzubehör

Angebot	1
Haupteigenschaften	2
Preisstellung	3
Technische Hauptdaten	4
Standardzubehör	5
Sonderzubehör/-leistung auf Anfrage	6
Digitalanzeige SINO SDS6-3V3 oder vergleichbar	7

Haupteigenschaften

!!!Die Investitionssumme ist ein Sondereinführungspreis und bezieht sich auf das Modell DLZ 660x2000 mit stufenloser Drehzahl, umfangreichem Standardzubehör inkl. Gewährleistung und ist 3 Wochen gültig. Gültig für die ersten 3 Maschinen!!!

Die DLZ-Serie von Kraft: Vielseitige und leistungsstarke Drehmaschinen

Die DLZ-Serie von Kraft ist eine Reihe von universellen Drehmaschinen, die sich durch ihren robusten Aufbau, ihre hohe Leistung und ihre Vielseitigkeit auszeichnen. Die Maschinen sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die Herstellung von Wellen, Getrieben, Werkzeugen und anderen metallischen Werkstücken.

Maschinenbett:

Das Maschinenbett der DLZ-Serie ist aus massivem Gusseisen gefertigt und sorgt für eine hohe Stabilität und Steifigkeit. Die breiten Prismenführungen sind gehärtet und geschliffen, um eine präzise Führung der Schlitten zu gewährleisten.

Spindelstock/ Vorschubgetriebe:

Der Spindelstock der DLZ-Serie ist mit einem kraftvollen Motor und einem zweistufigen Getriebe ausgestattet. Dies ermöglicht einen breiten Drehzahlbereich und ein hohes Drehmoment für kraftvolle Zerspanung. Die Spindelbohrung ist groß genug, um Wellen und Rohre mit großem Durchmesser zu spannen.

Support:

Der Support der DLZ-Serie ist breit und stabil und kann hohe Zerspanungskräfte aufnehmen. Die Anschlagsspindel mit vier einstellbaren Nocken ermöglicht die automatische Abschaltung des Längsvorschubs. Der Oberschlitten ist schwenkbar und verfügt über eine große, gut lesbare Skalierung.

Reitstock:

Der Reitstock der DLZ-Serie ist mit einer beständigen und gut ablesbaren Skala versehen. Der lange Pinolenhub ermöglicht auch schwierige Bohr- und Zentrierarbeiten.

Zubehör:

Die DLZ-Serie ist mit einer Reihe von Zubehörteilen ausgestattet, darunter ein Digitalanzeige, stufenlose Drehzahl uvm. Als Sonderoption können Sie die Maschine auch mit konstanter Schnittgeschwindigkeit auswählen.

Fazit: Die DLZ-Serie von Kraft ist eine vielseitige und leistungsstarke Drehmaschine, die sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Die Maschinen sind robust, präzise und einfach zu bedienen.

Gegen feste Pauschalbeträge bieten wir auch die Lieferung frei Haus, inkl. Montage, Inbetriebnahme, Einweisung des Betriebspersonals sowie betriebsfertige Übergabe der Maschine an. Service, Ersatzteilversorgung, die nachträgliche Lieferung von Zubehörteilen ist ebenfalls durch uns gewährleistet.



Preisstellung

Die Lieferung erfolgt auf Grundlage unserer nachstehender Zahlungs- und Lieferungsbedingungen. Im Allgemeinen gelten die Bedingungen unserer *Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Nr.: 01/2009*

- Preisstellung:** Die Preise sind freibleibend und verstehen sich ab unserem Lager Stockstadt (frei Verladen LKW) ohne Verpackung, innerhalb Deutschland ohne Abladung, ohne Einbringung und ohne Aufstellung, ohne Inbetriebnahme, ausschließlich gesetzl. Mehrwertsteuer.
- Lieferzeit:** je nach Größe und Ausführung, teilweise sofort ab Lager Stockstadt, sonst zur Zeit ca. 4-5 Monate ab Auftragseingang
- Zahlung:** 30% Anzahlung bei Erhalt der Auftragsbestätigung
70% vor Verladung der Maschine beim Hersteller
jeweils netto vor Verladung, gegen Bankbürgschaft
- Gewährleistung:** 12 Monate Teilegewährleistung
- Farbanstrich:** wie werkseitig vorgesehen, 2 - farbig, lichtgrau RAL 7035/dunkelgrau RAL 7016
- technische Dokumentation:** in deutscher Sprache mit der Lieferung
- Gültigkeit:** 60 Tage nach Angebotsstellung

Technische Hauptdaten

		DLZ 660	DLZ 800
Drehdurchmesser über Bett	mm	660/800	
Drehdurchmesser über Planschieber	mm	440/570	
Drehdurchmesser über der Kröpfung	mm	900/1035	
Länge der Kröpfung	mm	250	
Werkstückgewicht zw. Spitzen	kg	1600	
Spitzenweite ¹	mm	1500/2000/3000	
Bettbreite	mm	400	
Werkzeugaufname	mm	25x25	
Spindelaufnahme	mm	D1-8	
Spindelbohrung	mm	105	
Spindeldrehzahl - stufenlos	U/min	25-1600	
Längsvorschübe	mm /U	0.044 ~1.48mm	
Planvorschübe	mm /U	0.022 ~0.74mm	
Gewindeschneiden metrisch	mm	54 Arten, 0.45 ~120mm	
Gewindeschneiden whitworth	TPI	54 Arten, 7/16 ~80	
Gewindeschneiden modul	mm	46 Arten, 0.25 ~60	
Gewindeschneiden diametral	DP	42 Arten, 7/8 ~160	
Quersupport Verstellweg	mm	368	420
Obersupport Verstellweg	mm	230	
Verfahrweg / Kegel der Reitstockpinole	mm/MK	235/MK5	
Pinolendurchmesser	mm	90	
Hauptmotorantriebsleistung	kw	7,5 (kont.) /10 (30 min)	
Nettogewicht	kg	3065/3345/3710	3175/3455/3820
Maschinegröße (LxBxH)	cm	321×123×160 371×123×160 471×123×160	321×123×167 371×123×167 471×123×167

¹ tatsächliche Drehlänge kann sich bei Verwendung von verschiedenen Werkstückaufnahmen verändern

Standardzubehör

im Grundpreis der Maschine enthalten:

- ✓ 1 Stück 3-Achsen Digitalanzeige
- ✓ 1 Stück ganzer Gussfußständer
- ✓ 1 Stück Fußbremse
- ✓ 1 Stück 315mm/D8 3-Backen-Futter, 1 Stück 350mm/D8 4-Backen-Futter
- ✓ 1 Stück Planscheibe
- ✓ 1 Stück 4-fach Werkzeughalter
- ✓ 1 Stück Gewindestrehscheibe,
- ✓ 1 Stück Reduzierhülsen
- ✓ 1 Satz Zentrierspitzen,
- ✓ 1 Satz Wechselräder,
- ✓ 1 Stück Frequenzumrichter (mit DELTA Frequenzumrichter und Motor mit variabler Frequenz),
Motor mit variabler Frequenzmotor/Frequenzumrichter ist 7,5KW/7,5KW
- ✓ 1 Stück LED Licht
- ✓ 1 Stück Leitspindelabdeckung
- ✓ 1 Stück feststehende Lünette (Ø 30-200mm)
- ✓ 1 Stück mitlaufende Lünette (Ø 20-100mm)
- ✓ 1 Stück Futterschutz mit elektrischer Verriegelung
- ✓ 1 Stück hintere Späne- /Spritzwasserschutzwand
- ✓ 1 Stück komplette Kühlmittleinrichtung
- ✓ 1 Stück Eilgang für X-/Z-Achse
- ✓ 1 Stück Spritzwasserschutz am Obersupport
- ✓ 1 Stück Festanschlag längs
- ✓ 1 Stück feste Spitze MK 5
- ✓ 1 Stück Spindelhülse
- ✓ 1 Satz Bedienwerkzeug
- ✓ Metrische Ausführung, für Anschluss 400V, 50Hz, 3 Phasen
- ✓ komplette technische Dokumentation in deutscher Sprache inkl. CE-Konformitätserklärung
- ✓ Europäische CE-Elektrik von Siemens/ Schneider/ BBC
- ✓ Hauptmotorleistung mit 7,5 kw
- ✓ Farbanstrich 2-farbig RAL 7035/5012 (lichtgrau/dunkelgrau)

Sonderzubehör/-leistung auf Anfrage

Pos.	Sonderzubehör/-leistung	Preis in EUR
1.	Kegeldreheinrichtung	1.200,00
2.	Größere mitlaufende Lünette mit Ø76~210mm	850,00
3.	Größere feststehende Lünette mit Ø152~305mm (inkl. gelagerten Rollen, keine Gleitbacken)	950,00
4.	Konstante Schnittgeschwindigkeit	2.890,00
5.	Multifix Schnellwechselwerkzeughalter m. 3 Drehhaltern und 1 Bohrhalter	990,00
6.	Mitnehmerscheibe	250,00
7.	Kabelschlepp	890,00



Digitalanzeige SINO SDS6-3V3 oder vergleichbar

Anzeige für drei Achsen



- Maße ca. 31,5cm breit / ca. 19,5cm hoch
- Signalverarbeitung = EIA-422A
- 200 Speicherplätze
- vollständige Taschenrechnerfunktion
- Winkel- und Bogenfunktion (Innen- und Außenbearbeitung von Rundungen)
- Werkzeugdurchmesserkompensation
- Umschaltung mm/Zoll
- Koordinatenwahl abs./inc.
- Mittenbestimmung
- Halbierung der Werte
- lineare Lochreihen
- Lochkreisbearbeitung
- Winkelausgleich beim Kegeldrehen
- Taschenfräsfunktion
- lineare Fehlerkompensation
- nichtlineare Fehlerkompensation (40 Punkte)
- Speicher- sowie Schlummerfunktion
- Auch mit externer RS232 Schnittstelle lieferbar
- Ersatzteilversorgung durch **Generalimporteur in BRD**

Bilder



Angebot konv. Drehmaschine

Mitglied im



WERKZEUGMASCHINEN



Angebot konv. Drehmaschine

Mitglied im



Angebot konv. Drehmaschine

Mitglied im



WERKZEUGMASCHINEN



Angebot konv. Drehmaschine

Mitglied im



Angebot konv. Drehmaschine

Mitglied im



Angebot konv. Drehmaschine

Mitglied im



WERKZEUGMASCHINEN





