

Handgeführte Drehschrauber

- Vorgesehen zum Anschluß an das Schraubenzuführgerät ADS-UF
- Länge des Schraubenzuführschlauchs ca. 4 Meter
- Abschaltung durch einstellbare Rutschkupplung
- Drehschrauber darf nicht in Räumen mit explosionsgefährdeter Atmosphäre eingesetzt werden



Griffausführung

Startauslösung durch Auslöseknopf am Drehschraubegriff

Modell	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Drehzahl (min ⁻¹)	Drehmoment (Nm)	Schraubenabmessungen (mm)		
					Kopf Ø	Schaft Ø	Länge
ADS 3005 Rd	370	1,5	2000	5,1	5 - 8	2,4 - 4,0	10 - 35
ADS 3010 Rd	400	1,6	2000	5,1	7 - 9	3,5 - 4,5	10 - 45
ADS 3310 Rd	470	1,7	2000	5,1	8 - 10	4,0 - 5,0	40 - 55
ADS 3311	550	2,6	2000	5,1	8 - 11	4,0 - 6,0	50 - 80

Sonderabmessungen auf Anfrage

min. Länge = 1,5 x Kopfdurchmesser

Stabausführung

Startauslösung durch integriertes Schubstartventil



Modell	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Drehzahl (min ⁻¹)	Drehmoment (Nm)	Schraubenabmessungen (mm)		
					Kopf Ø	Schaft Ø	Länge
ADS 2540	415	1,5	2400	5,1	6 - 8	3,0 - 4,0	10 - 35
ADS 2545	425	1,6	2400	5,1	7 - 9	3,5 - 4,5	10 - 45
ADS 3515	480	1,8	2400	5,1	8 - 10	4,0 - 5,0	40 - 55

Sonderabmessungen auf Anfrage

min. Länge = 1,5 x Kopfdurchmesser